

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>              | <b>BLANQUEADOR PARA MADERA AD-0300/AD-0301</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>               | <b>BLANQUEADOR PARA MADERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>        | Para blanquear ó decolorar la madera, considerando que cada tipo de madera se decolora de forma particular.                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>      | El Sistema de blanqueamiento por 2 componentes consta de 2 productos: AD-0300 N1, que se aplica en primer lugar directamente a la madera. dejando reposar por 30 minutos. Posteriormente se aplica en producto AD-0301 N2. Deje secar por 24 hrs para que el producto haga su efecto. |                                                                                     |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>          | Peso Específico a 25°C .....<br>Aspecto Físico .....<br>Caducidad .....                                                                                                                                                                                                               | 1. a 1.03<br>Líquido Claro<br>2 años                                                |
| <b>TIPO DE APLICACIÓN</b>               | BROCHA O INMERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>MEDIDAS DE PRECAUCION</b>            | Usar guantes de hule y gafas para los ojos.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</b>         | N /A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO</b> | 100 Gr /m2, de cada componente.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |



**COMPONENTES:**

| CLAVE   | DESCRIPCION                 |
|---------|-----------------------------|
| AD-0300 | Blanqueador para Madera N-1 |
| AD-0301 | Blanqueador para Madera N-2 |



El producto puede ser aplicado a brocha, ó inmersión. Pero es **IMPORTANTE** aplicar **LAS MISMAS CANTIDADES** de ambos productos., a inmersión mantener el mismo tiempo todas las piezas.

**Selección de la madera.**

Es importante definir el tipo madera a blanquear, debido a que no todas las maderas quedan con la misma intensidad; algunas quedan más blancas que otras y otras adquieren una coloración diferente. Las maderas mas comunes a blanquear son: Alamo, Pino, Caoba, Haya y Nopo.

Se recomienda realizar una prueba previa en la madera a blanquear para confirmar el color final.

Use los productos dentro de la fecha de caducidad establecida. El componente AD-0300 puede perder eficacia con el tiempo.

**APLICACION A BROCHA****PASO N1**

Limpiar y lijar la madera con lija de agua grano 150 ó 220, para evitar residuos.

Preparar la cantidad para aplicar, que debe ser aprox 100 Gr/m2, de cada uno de los componentes.

Aplicar en primer lugar el producto AD-0300 N1

Permita que el producto se absorba en la madera.

Deje secar por lo menos 30 min.

**PASO N2**

Aplique el producto AD-0301 N2, en la misma cantidad que el producto AD-0300.

Deje secar de un día para otro.

Para el barnizado se recomienda usar Productos Acilicos como NA-0001/ UF-2200 / LA-0001/UB-2XXX y con ello mantener el color.

**PRECAUCIÓN :**

- Utilice equipo de protección personal (guantes de hule y lentes de seguridad principalmente) , el producto puede provocar irritación en la piel. En caso de contacto prolongado lave con abundante agua y consulte a su médico.  
No regresar al envase restos sobrantes, ya que puede contaminar el material restante y descomponerlo
- Los recipientes del AD-0300 y AD-0301 llevan en la contrapa con un orificio de liberación de gas para evitar que se inflen o lleguen a reventarse. No trasvase el producto a otros recipientes. Materiales corrosivos evite el contacto con metales. No mezcle los productos entre si.
- Este producto debe conservarse en su envase original siempre, no se deje al alcance de los niños. Consérvese en un lugar seco, fresco y a la sombra.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.