

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER PINE
DEFINICIÓN TÉCNICA	LIMPIADOR PARA PISOS ANTIBACTERIAL
DILUYENTE	AGUA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Especialmente recomendado para la limpieza y sanitización de pisos de madera barnizados como duela o parquet, pisos laminados, mosaico, azulejo, loseta de barro y muebles de baño.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Limpiador, Sanitizante, Desinfectante Orgánico, Bactericida, Fungicida, Alguicida y Viricida con aprobación FDA (18428303908). Elimina el 99.9 % de gérmenes.</i> <i>Retira con facilidad las manchas comunes que se producen por el uso diario, dejando una capa brillante que protege y un agradable aroma campestre. Su uso regular ayuda a mantener el aspecto original de las superficies tratadas .</i>
------------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 	<i>Peso Específico a 25°C..... 0.915 a 0.95</i> <i>% Sólidos..... 26 a 28</i> <i>Viscosidad copa Ford #2 a 25 °C..... 27 a 31 segundos</i> <i>Aspecto Físico Líquido Verde</i> <i>Uso Preferente..... 2 años</i>
--	---

TIPO DE APLICACIÓN	JERGA DE ALGODÓN
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	Diluir 50 ml de AD-0250 en 10 L de AGUA
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	EL NECESARIO

DISPONIBLE: 1 Lt y 4 Lts



NOTAS:

- Agite el producto antes de usar y diluya de 20 a 50 ml de Sayer Pine en 10 litros de agua aproximadamente. Deje remojar una jerga de uno a dos minutos dentro de la solución, exprima y aplique sobre la superficie, deje actuar el producto durante 20 minutos. Introduzca nuevamente la jerga en la solución, exprimir muy bien para secar.
- Si desea remover manchas muy adheridas, puede usar Sayer Pine directamente, sin diluir, frotando fuertemente con un trapo, quitando el exceso y secando posteriormente.



ADVERTENCIA

- El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos.
- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco,

PRECAUCIÓN: Se recomienda el uso de guantes; no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

