

NOMBRE DEL PRODUCTO	SILACK	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SILICÓN – LIMPIADOR CORTA GRASA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para eliminar la capa de grasa que dejan los componentes de los abrasivos después de pulir y abrillantar una pieza, dejando una capa protectora para evitar que el polvo o basura rayen los muebles.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Lustrador, Limpiador y Desinfectante con acción múltiple como bactericida, fungicida, alguicida y viricida, actuando por contacto. No deja sensación de grasosa en el mueble.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF#2 25°C Aspecto Físico Uso Preferente	0.937 a 0.977 8.3 a 10.3 21 a 25 segundos Líquido Blanco 2 años
TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO O REHILETE	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N / A	

NOTAS:

Presentaciones disponibles

- 600 ml (con atomizador para una fácil aplicación y óptimo rendimiento)
- 1 Lt Envase con agarradera práctica
- 19 Lts Cubeta de plástico sayer (genérica)



•Este producto se aplica manualmente, a trapo, rehilte, esponja o borla. Frotándolo suavemente sobre la superficie, limpia . Aumenta el brillo del barniz, proporcionando una capa protectora que deja una grata sensación al tacto.

•Reduce considerablemente la atracción del polvo.

•Es un producto listo para usarse, pero puede diluirse con agua.

•Es muy importante que el área donde se use este producto, sea ubicada lejos del área de aplicación de los barnices, debido a que por su volatilidad puede contaminar el área de aplicación ocasionando problemas de película o de falta de adherencia en el barniz.

•Puede ser utilizado para mantenimiento y limpieza de muebles.

•Las personas que usan este producto no deben tener contacto con las maderas para barnizar ni con los barnices.

•Los trapos, algodones, franelas, etc. Usados para la aplicación de este producto no deben llevarse a las zonas de aplicación ni de la madera virgen.

•Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Se recomienda el uso de lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en áreas ventiladas.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

