FICHA TÉCNICA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: **ENERO 2023**

QB-5401

CARPENTER TACK
ADHESIVO PARA CARPINTERO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QB-5401 es un adhesivo base agua para madera, formulado a base de resinas sintéticas de alta calidad.

APLICACIONES

Fabricación de muebles y artículos de **maderas blandas** como: **triplay, aglomerado y MDF**. **Excelentes para la fabricación de puertas de tambor.**

MANEJO

• **Las superficies a pegar deben estar limpias**, libres de aceite, grasa, pintura, polvo o cualquier otro contaminante que pueda interferir en la adherencia.

• **Tiempo de secado de 60-90 minutos,** en condiciones de humedad y temperatura ambiente constantes de 25 °C.

• **El adhesivo está listo para usarse.** Si es necesario diluirse utilizar agua potable en un máximo del 2% en peso.

• Se recomienda lijar las superficies antes de pegarlas.

• Aplique una cantidad suficiente en una de las piezas a unir. Junte, prense y limpie el excedente con un trapo húmedo. Mantenga el prensado durante 60 a 120 minutos o hasta que la línea de unión seque totalmente.

• **Se recomienda mantener la pieza en reposo** después de ser quitada de la prensa por un tiempo de 6 a 24 horas para asegurar que el pegamento ha fraguado totalmente.

• No se exponga a temperaturas de congelamiento.

• Mantenga el depósito cerrado para evitar contaminación o secado del producto.

ALMACENAMIENTO

• **Tiempo de almacenamiento**
180 días en contenedor cerrado.

• **Temperatura de almacenamiento**
Arriba de los 10 °C (50 °F).

• Vigile la rotación de sus existencias bajo el sistema de **“primeras entradas - primeras salidas”.**

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad
5,500 +/- 3,000 cps
Viscometer Brookfield DVE, Mod. LVT, speed 20 RPM, Spindle #63, 25 °C

pH
4 a 6

% de solidos
26 +/-1%

Peso por galón
8.6 a 9.0 Lb/Gal.
4.0 +/- 0.1 Kg/Gal.

Color
Amarillo

BENEFICIOS

SECADO RÁPIDO · LISTO PARA USARSE · LIJABLE

PRESENTACIÓN INDUSTRIAL



200 Kg · 5 Gal

PRESENTACIÓN COMERCIAL



5 Gal · 1 GAL (4 UNIDADES X CAJA)

¡Hagamos
CRECER tus proyectos!

NOTA IMPORTANTE:
Nuestras recomendaciones en el uso de este producto, están basadas en pruebas de laboratorio que dan punto óptimo de seguridad, así como en el gran cuidado puesto al seleccionar las materias primas y el proceso de elaboración, sin embargo, debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no existe garantía explícita o implícita para tal uso o efectos imprevistos por dicho uso, así como para los resultados obtenidos, manejo y posesión, por lo que el fabricante categóricamente declina en responsabilidad alguna.

QUINBAJA.COM
QuinBaja

Km. 16.5 Antigua Carretera a Tecate
No. 1520 Fracc. Los Venados
Tijuana, B. C., México.

Tel: (664) 689-5157/58
ventas@quinbaja.com

HECHO EN MÉXICO

Producto fabricado por: PPI PEGAMENTOS