

QB-5910

WHITE TACK ADHESIVO BLANCO MULTIUSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QB-5910 es un adhesivo blanco de uso general, hecho a base de copolímeros sintéticos y aditivos de alta calidad.

APLICACIONES

Adhesivo formulado con características multiuso y no tóxico, excelente para **pegar madera, cartón, papel, uncel, papel mache, tela, cerámica piel y trabajos manuales.**

MANEJO

- **Las superficies a pegar deben estar limpias**, libres de aceite, grasa, pintura, polvo o cualquier otro contaminante que pueda interferir en la adherencia.
- **Tiempo de secado 45 minutos**, en condiciones de humedad y temperatura ambiente constantes.
- El adhesivo está listo para usarse, sin embargo es necesario diluirlo. Utilizar agua potable en un máximo del 4% en peso.

CARTÓN, PAPEL O TELAS

- Aplique una cantidad suficiente en una de las piezas a unir. Junte y preñe las piezas a unir y limpie el excedente con un trapo húmedo. Mantenga el prensado hasta que la línea de unión seque totalmente.

MADERA

- Aplique una cantidad suficiente en una de las piezas a unir. **Junte, preñe y limpie el excedente** con un trapo húmedo. Mantenga el prensado hasta que la línea de unión seque totalmente.
- **Se recomienda mantener la pieza en reposo** después de ser quitada de la prensa por un tiempo de 2 a 24 horas para asegurar que el pegamento ha fraguado totalmente.

ALMACENAMIENTO

- **Tiempo de almacenamiento**
365 días en contenedor cerrado.
- **Temperatura de almacenamiento**
Arriba de los 10 °C (50 °F). **No se exponga a temperaturas de congelamiento.**
- Vigile la rotación de sus existencias bajo el sistema de **"primeras entradas - primeras salidas"**.

NOTA IMPORTANTE:

Nuestras recomendaciones en el uso de este producto, están basadas en pruebas de laboratorio que dan punto óptimo de seguridad, así como en el gran cuidado puesto al seleccionar las materias primas y el proceso de elaboración, sin embargo, debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no existe garantía explícita o implícita para tal uso o efectos imprevistos por dicho uso, así como para los resultados obtenidos, manejo y posesión, por lo que el fabricante categóricamente declina en responsabilidad alguna.

PPI-PO-IYD-002-F4



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad

7,000 +/- 300 cps
Viscometer Brookfield DVE, Mod.
LVT, speed 12 RPM, Spindle #63,
25 °C

% de sólidos

4.1 +/- 0.1kg/gal

pH

4 a 6

Peso por galón

8.6 a 9.0 Lb/Gal.
4.2 +/- 0.1 Kg/Gal.

BENEFICIOS



FUERTE
ADHESIÓN



SECADO
TRANSPARENTE



NO MANCHA

PRESENTACIÓN INDUSTRIAL



1135 Kg



220 Kg



20 kg

PRESENTACIÓN COMERCIAL



4.1 kg
(4 UNIDADES)



1.08 kg
(12 UNIDADES)



0.540 kg
(12 UNIDADES)



0.270 kg
(12 UNIDADES)



iHagamos
CRECER tus proyectos!